



- ✓ Eco Version spart Energie!
- ✓ LED Beleuchtung
- ✓ Klimafreundliches Kältemittel
- ✓ Wartungsfreier Verflüssiger
- ✓ Optimale Nutzung des Innenraums durch höhenverstellbare Roste
- ✓ Automatische Abtauung
- ✓ Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!

Ausführung

- Steckerfertig
- Tür aus doppelschichtigem, hoch isolierendem Sicherheitsglas.
- Rechtsanschlag, nicht wechselbar.
- Integrierte Türglasheizung schützt vor Beschlagen der Türglasfront.
- Leuchtaufsatz mit LED Beleuchtung.
- LED Innenbeleuchtung, 2 x vertikal.
- 4 Roste + 1 Bodenrost plastifiziert, höhenverstellbar. Passend z.B. für 2 Pizza-Reihen, 530 mm breit.
- Umluftkühlung.
- Natürliches Kältemittel R290 ist klimafreundlich.
- Automatische Heißgas-Abtauung mit Abtauleuchte.
- Automatische Tauwasserverdunstung.
- Automatische Türschließung.
- Wartungsfreier Spiral-Verflüssiger. Kein zu stauben und kein Reinigen mehr!
- Stellfüße und Rollen.
- Thermostat, manuell regelbar
- Temperaturbereich von -10°C bis -25°C.
- Temperaturanzeige, Lichtschalter.
- Magnetkammer-Türdichtung wechselbar
- Entspricht den Europäischen CE- und RoHS-Richtlinien



Änderungen für Ausführungsmerkmale und technische Daten vorbehalten!

Technische Daten

Merkmale	Einheit	Werte
Außenmaße		
Breite	mm	670
Tiefe	mm	692
Höhe	mm	1957
Innenmaße		
Breite	mm	550
Tiefe	mm	495
Höhe	mm	1300
Bruttoinhalt	l	401
Nettoinhalt	l	303
Nettogewicht	kg	136
Roste	Anzahl	4+1
Auflagefläche der Roste	B x T mm	530 x 390
Temperaturbereich	°C	-12 / -26
LED Innenraum Verbrauch	W	7,56
LED Leuchtkasten Verbrauch	W	3,24
Energieverbrauch	kWh/24h	5,93
Leistungsaufnahme	W	630
Leistungsaufnahme bei Abtauung W		1100
Netzspannung	V/Hz	230 / 50
Kältemittel		R290
Klimaklasse (30°C, 55% rel. F.)		4



Klimaklasse 3: Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen über 25 °C bestimmt und daher nicht für die Verwendung in heißen gewerblichen Küchen geeignet.

Klimaklasse 4: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 30 °C bestimmt.

Klimaklasse 5: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40 °C bestimmt.

Zubehör	Preis zzgl. MwSt.
Rost	35,00
Auflagehaken	1,40
Scannerschiene-Weiß, 480 mm lang, 40 mm Einschubhöhe	3,00

Preise

Die Preise verstehen sich netto, zzgl. MwSt. und inkl. der Lieferung frei Haus (frei Bordsteinkante), innerhalb Deutschlands, Verpackung und Transport-Versicherung. Lieferung auf Inseln zzgl. Inselfracht. Zubehör, separat geliefert: zzgl. Versandkosten. Die Entsorgung von Verpackungsmaterial muß kundenseitig erfolgen. Außer bei Lieferungen "frei Verwendungsstelle" nehmen Speditionen keine Verpackungen mit.

Lieferung: Frei Haus**Wichtiger Hinweis:**

Der Empfänger hat die Ware bei Empfang auspacken und zu überprüfen. Bei Transportschäden sind diese sofort auf den Frachtpapieren zu vermerken und vom Zusteller bestätigen zu lassen. Wenn es sich um größere, irreparable Schäden handelt, verweigern Sie bitte die Annahme. Spätere Reklamationen aufgrund von Transportschäden können wir leider nicht anerkennen.

Entsorgung:

Die Entsorgungsgebühren sind in den Preisen nicht enthalten. Eureka ist bei der EAR unter der WEEE-Reg.-Nr. DE 93780291 registriert und bietet die Rücknahme und Entsorgung der von uns gelieferten Elektro-Altgeräte als kostenpflichtige Dienstleistung an.

Rechtliches:

Im Falle eines Auftrags speichert Eureka auftragsbezogene Daten, wie Lieferadresse, Adress- und Kontaktdaten, für eine schnelle Rückabwicklung bei Garantie, Kundendienst oder Ersatzteilbestellungen. Es gelten die Datenschutzbestimmungen, Nutzungsvereinbarung und AGB von Eureka. (Siehe auch unter www.eureka-emsdetten.de)