



- ✓ Umluft-Kühlung
- ✓ Maximales Nutzvolumen
- ✓ Robuste Ausführung
- ✓ LED Innenbeleuchtung
- ✓ Natürliches Kältemittel
- ✓ Türrahmen vertikal in Aluminium
- ✓ Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!

Ausführung

- Steckerfertig
- Doppelschichtige Thermoglastür mit Aluminium-Rahmen vertikal Kunststoffrahmen, grau oben und unten
- Stabiler Türgriff
- Türanschlag wechselbar
- Magnetkammer-Türdichtung, wechselbar
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Regelbarer Thermostat, Temperatur-bereich von +1°C bis +10°C
- LED Innenbeleuchtung
- Betriebsleuchte, Lichtschalter
- Schloß
- Temperaturanzeige digital (LCD)
- Innen- und Außenventilator
- 5 feingittrige Auflageroste, plastifiziert
- Stellfüße, Rollen hinten
- Außen Stahlblech verzinkt, weiß lackiert
- Innen Kunststoff ABS, weiß
- 40 mm dicke Isolierung
- Kältemittel R600a, klimafreundlich
- Niedriger Energieverbrauch
- Entspricht den Europäischen CE- und RoHS-Richtlinien



Technische Daten

Merkmale	Einheit	Werte
Außenmaße		
Breite	mm	600
Tiefe	mm	595
Höhe	mm	1840
Innenmaße		
Breite	mm	470
Tiefe	mm	450
Höhe	mm	1552
Bruttoinhalt	l	372
Nettoinhalt	l	347
Nettogewicht	kg	76
Roste	Anzahl	5
Auflagefläche der Roste	B x T mm	470 x 360
Fassungsvolumen	Dosen 0,33l	455
Fassungsvolumen	Dosen 0,5l	301
Fassungsvolumen	0,33l Flaschen	217
Fassungsvolumen	PET Fl. 0,5l	217
Geräuschpegel	dB(A)	45
Temperaturbereich	°C	+1 / + 10
Energieverbrauch	kWh/24h	1,4
Leistungsaufnahme	W	295
Netzspannung	V/Hz	230 / 50
Kältemittel		R600a
Klimaklasse		4



Klimaklasse 3: Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen über 25 °C bestimmt und daher nicht für die Verwendung in heißen gewerblichen Küchen geeignet.

Klimaklasse 4: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 30 °C bestimmt.

Klimaklasse 5: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40 °C bestimmt.

Zubehör	Preis zzgl. MwSt.
Rost	25,00
Hängethermometer	7,00
Thermometer rund, flach, zum Kleben	17,49
Scannerschiene, 465 mm lang, Einschubhöhe 40 mm	3,00
Transport- und Schutzbügel	251,00
Schutzhülle BLAU Material LKW-Plane	195,00
Schutzhülle Material Gewebe	45,00
Transportrollrahmen, verzinkt, kräftige Rollen	326,00

Preise

Die Preise verstehen sich netto, zzgl. MwSt. und inkl. der Lieferung frei Haus (frei Bordsteinkante), innerhalb Deutschlands, Verpackung und Transport-Versicherung. Lieferung auf Inseln zzgl. Inselfracht. Zubehör, separat geliefert: zzgl. Versandkosten. Die Entsorgung von Verpackungsmaterial muß kundenseitig erfolgen. Außer bei Lieferungen "frei Verwendungsstelle" nehmen Speditionen keine Verpackungen mit.

Lieferung: Frei Haus

Wichtiger Hinweis:

Der Empfänger hat die Ware bei Empfang auszupacken und zu überprüfen. Bei Transportschäden sind diese sofort auf den Frachtpapieren zu vermerken und vom Zusteller bestätigen zu lassen. Wenn es sich um größere, irreparable Schäden handelt, verweigern Sie bitte die Annahme. Spätere Reklamationen aufgrund von Transportschäden können wir leider nicht anerkennen.

Entsorgung:

Die Entsorgungsgebühren sind in den Preisen nicht enthalten. Eureka ist bei der EAR unter der WEEE-Reg.-Nr. DE 93780291 registriert und bietet die Rücknahme und Entsorgung der von uns gelieferten Elektro-Altgeräte als kostenpflichtige Dienstleistung an.

Rechtliches:

Im Falle eines Auftrags speichert Eureka auftragsbezogene Daten, wie Lieferadresse, Adress- und Kontaktdaten, für eine schnelle Rückabwicklung bei Garantie, Kundendienst oder Ersatzteilbestellungen. Es gelten die Datenschutzbestimmungen, Nutzungsvereinbarung und AGB von Eureka. (Siehe auch unter www.eureka-emsdetten.de)